

Skyvedører



NYHET

Lillerønning

NORSKE **TREVINDUER** FOR NORSK KLIMA



Skyvedører fra Lillerønning - årets store produktnyhet

Vi kan stolt presentere vår ferske, nyutviklede skyvedør, et nytt produkt i vårt sortiment av vinduer og vindusdører produsert på Kotsøy i Trøndelag. Dette gjør at vi kan være en mer komplett leverandør av vindusprodukter til deg som vår forhandler/kunde.

Slipp naturen inn med en Lillerønning Skyvedør. Døren har smale, minimalistiske profiler, noe som gir maksimalt lysinnslipp og optimalt utsyn. Samtidig er skyvedøren konstruert slik at den innehar meget gode isolasjonsegenskaper og kan tilfredsstillere passivhuskravet til U-verdi på 0,8 W/m²K, eller bedre.

Skyvedørsbeslaget vi benytter er produsert av Assa Abloy. Det har en enkel betjening og har en robust utførelse. Når vrideren vris opp 180 grader, flytter dørbladet seg ut og vekk fra tetningslistene. Skyvedøren glir så lett på forseglede kulelager, som ruller på en kraftig aluminiumsskinne i terskelkonstruksjonen. Hjulgangene tåler opptil hele 300 kilo rammevekt på skyvefeltet. Når døren lukkes, trekkes dørbladet inn mot tetningslistene igjen og beskytter mot vindtrekk og regn. Beslagene sikrer korrekt pakningstrykk mot tetningslistene på alle fire sidene av dørbladet.

Lillerønning Skyvedør er innbruddssikret ved bruk av fire lukkepunkter i stål mot karmen, og innvendig sylindrelås. I tillegg er glassene limt til trekonstruksjonen.

Dørterskelen leveres tilpasset funksjonshemmede som standard. Med en høyde på bare 25 mm, tilfredsstiller den kravet til boliger med livsløpsstandard. Terskelen er bygget opp av en innvendig del av eik belagt med en dekkprofil inkludert sklisikring i natureloksert aluminium. Utvendig del av terskelen består av en solid natureloksert aluminiumsprofil.

Vår skyvedør produseres av furulaminat med høy kvalitet, som er vakuuimpregnert mot sopp og råte, og kan leveres fabrikk malt i alle NCS- og RAL-farger. Den kan også fås bekledd med utvendig aluminium i alle standard RAL-farger for en tilnærmet vedlikeholdsfri levetid.

Teknisk spesifikasjon

Skyvedørstype	«Skyv-tett»
Slagretning	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Høyre utvendig skyvbart ✓ Venstre utvendig skyvbart
Energiklasse	✓ Passivstandard, U-verdi 0,8 W/m ² K
CE-merket	✓
Norskprodusert	✓
Karmdybde	185 mm (Tre) 195 mm (Tre/Aluminium)
Utvendig karmbredde	Min. 1488 mm Maks. 5988 mm
Utvendig karmhøyde	Min. 1610 mm Maks. 2610 mm
Rammevekt	Maks. 300 kg
Hovedmateriale	Høykvalitet furulaminat
Terskelmateriale	Natureloksert Aluminium/Eik
Terskeltype	✓ Tilpasset funksjonshemmede 25 mm
Aluminiumsbekledning	✓ (tilvalg)
Glass	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 3-lagsglass ✓ Energisparende ✓ Personikkerhet ✓ Ekstra innbruddssikkerhet (tilvalg) ✓ Lys- og varmeregulerende (tilvalg) ✓ Selvrensende (tilvalg)
Rømningsvei	✓
Brannklasse	✗
Dypimpregnering	✓ Vakuumimpregnert
Overflatebehandling	✓ Fabrikkmalt
Farge tre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hvit NCS S0502-Y ✓ Andre NCS-/RAL-farger (tilvalg)
Farge aluminiumsprofiler	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hvit RAL 9010 ✓ Andre RAL-farger (tilvalg)
Skyvedørsystem	Assa Abloy
Betjeningsbeslag	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Innvendig vrider i aluminium ✓ Utvendig fingergrep i aluminium ✓ Innvendig sylindrelås ✓ Utvendig vrider i aluminium (tilvalg) ✓ Utvendig sylindrelås (tilvalg)
Farge vrider/fingergrep	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Natureloksert aluminium ✓ Hvit RAL 9010 (tilvalg) ✓ Sort RAL 9005 (tilvalg)
Betjening	✓ 180° betjening av vrider
Innfesting i vegg	✓ Justeringshylser
Utføringsnot karm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 10 mm utføringsnot ✓ 13 mm utføringsnot (tilvalg) ✓ Uten utføringsnot (tilvalg)
Utføringsnot terskel	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uten utføringsnot ✓ 10 mm utføringsnot (tilvalg)
Ventil	✗



Utside



Inside

Utviklingsprosjektet er støttet av
Forskningsrådet gjennom Skattefunn



Lillerønning Snekkerifabrikk AS © 05/2021

En moderne produsent med rike tradisjoner

Lillerønning er totalleverandør av vinduer og vindusdører, og har i alle år hatt fokus på godt håndverk, kvalitet og kvalitetssikring – i alle ledd. Det har gjort bedriften til en trygg og anerkjent produsent av H-vinduet og Lill-vinduet til forhandlere, hus- og hytteleverandører og profesjonelle utbyggere landet over. En tillit vi er oppriktig stolte av!

Vi kan skilte med en solid og lojal arbeidsstokk på nærmere 60 ansatte. Mange har vært i faget svært lenge, og en stor andel er faglærte. Det har hele tiden vært satset på høy kompetanse hos de ansatte. Høy kompetanse, trivsel og samhold er viktige deler av suksessoppskriften.

Produksjonen er preget av moderne maskiner og høy effektivitet, uten at det går på akkord med sikkerhet og kvalitet. Gjennom alle år har

det blitt investert i maskinparken for å kunne være langt fremme på dette området. Produksjonen er skreddersydd kundens bestilling, og takket være effektive produksjonslinjer og en fleksibel arbeidsstokk er Lillerønning kjent for raske og sikre leveranser.

Vår visjon er å være en sterk produsent av norske vinduer, og å være den foretrukne leverandøren av vinduer og dører i Norge – og å beholde, men samtidig videreutvikle bedriften, som en lokal familieeid bedrift.

Våre verdier ligger i å bevare en trygg og god arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, vi skal være ærlige, profesjonelle og serviceinnstilte, ha en faglig stolthet og levere topp kvalitet i alle ledd.



LILLERØNNING SNEKKERIFABRIKK AS
Kotsøy, 7387 Singsås - Tlf. 72 43 60 60 - kontor@lillerønning.no
www.lillerønning.no