



Ytelseserklæring

Declaration of Performance (DoP)

Id: DoP Lill-vinduet ver. 2:2019

1. Produkttype Type of product	Fasadevinduer og vindusdører Facade windows and window doors
2. Produktidentifikasjon Product identification	Lill-vinduet Sidehengslet (LSH), (LSH2), (LSH3) Lill-vinduet Sidehengslet X3M (XLSH), (XLSH2), (XLSH3) Lill-vinduet Topphengslet (LTH) Lill-vinduet Topphengslet X3M (XLTH) Lill-vinduet Sidesving (LSS), (LSS2), (LSS3) Lill-vinduet Sidesving X3M (XLSS), (XLSS2), (XLSS3)
3. Bruksområde Intended use	Vertikal montering i boliger, hytter og næringsbygg Vertical installed in residential or commercial buildings
4. Produsent Manufacturer	Lillerønning Snekkerifabrikk AS
Produsentens adresse Address of the manufacturer	Kotsøy, N-7387 Singsås, Norway
5. Godkjent representant Authorised representative	N/A
6. System for samsvarsvurdering av kontroll av ytelser System of assessment and verification of performance	(AoC) System 3
7. Harmonisert produktstandard Harmonized product standard	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017 EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017
8. Akkrediterte kontrollorganer Notified control certification bodies	SINTEF Byggforsk (nr. 1071) SINTEF Building and Infrastructure (no. 1071)
9. Deklarerte ytelser Declared performances	<i>En tabell følger på neste side</i> <i>A table follows on the next page</i>

Ytelsene for produktene angitt i punktene 1 og 2 er i samsvar med deklarete ytelser angitt i punkt 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten Lillerønning Snekkerifabrikk AS.

The performances of the products identified in points 1 and 2 are in conformity with the declared performances in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer Lillerønning Snekkerifabrikk AS.

Undertegnet for og på vegne av Lillerønning Snekkerifabrikk AS:

Signed for and on behalf of Lillerønning Snekkerifabrikk AS:

Roger Skjevik

Driftstekniker

Management technician



Deklarerte ytelser Declaration of performance

Harmonisert teknisk spesifikasjon
Harmonized technical specification

NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017
EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017

Vindustype Type of window	Side-/topphengt Side/top hung		Sidesving Side swing		Flerrams Multiple sashes	
Produktkode Product code	LSH, LTH	XLSH, XLTH	LSS	XLSS	LSH2, LSH3, LSS2, LSS3	XLSH2, XLSH3, XLSS2, XLSS3
Areal av testet produkt Area of tested product	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Motstand mot vindlast Resistance to wind load	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Regntetthet Water tightness	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Styrkebelastning av barnesikring Load-bearing capacity of safety devices	350 N (Passed) ¹⁾	350 N (Passed) ¹⁾	350 N (Passed)	350 N (Passed)	350 N (Passed) ¹⁾	350 N (Passed) ¹⁾
Lydisolering $R_w (C; C_{tr})$ Acoustic performance $R_w (C; C_{tr})$	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Varmegjennomgangskoeffisient U_{win} Thermal transmittance U_{win}	1,3 W/m ² K ^{2) 4)}	1,0 W/m ² K ^{3) 4)}	1,3 W/m ² K ^{2) 4)}	1,0 W/m ² K ^{3) 4)}	NPD ⁵⁾	NPD ⁵⁾
Solfaktor g Total solar energy transmittance (solar factor) g	52 % ²⁾	54 % ³⁾	52 % ²⁾	54 % ³⁾	52 % ²⁾	54 % ³⁾
Lystransmisjon T_v Light transmittance T_v	72 % ²⁾	74 % ³⁾	72 % ²⁾	74 % ³⁾	72 % ²⁾	74 % ³⁾
Lufttetthet Air permeability	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Betjeningskraft Operating forces	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Motstand til gjentakende åpning Resistance to repeated opening and closing	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

1) Ytelse kun hvis barnesikring er montert på produktet (ikke standard på LSH, XLSH, LTH, XLTH, LSH2, XLSH2, LSH3 og XLSH3).

Performance only if safety device is installed (not standard for LSH, XLSH, LTH, XLTH, LSH2, XLSH2, LSH3 and XLSH3).

2) Verdi for produkt med glassoppbygging 4-15Ar-One4. U-verdi for produkt med andre glasstyper, se oppgitt u-verdi på ordrebekreftelse.

Value of product with glass 4-15Argon-One4. U-value for products with other glass types, we refer to the u-value given in the order confirmation.

3) Verdi for produkt med glassoppbygging 4XN-12Ar-4-12Ar-XN4. U-verdi for produkt med andre glasstyper, se oppgitt u-verdi på ordrebekreftelse.

Value of product with glass 4XN-12Argon-4-12Argon-XN4. U-value for products with other glass types, we refer to the u-value given in the order confirmation.

4) Verdi for ett-fags produkt med referansestørrelse 1230 x 1480 mm. For produkter med andre størrelser og inndelinger, se oppgitt u-verdi på ordrebekreftelse.

Value of 1-light product with reference size 1230 x 1480 mm. For products with other sizes and sections, we refer to the u-value given in the order confirmation.

5) For flerramsvinduer vil u-verdien avhenge av oppdelingen av vinduet. For disse produktene henviser vi til u-verdien oppgitt på ordrebekreftelsen.

For windows with multiple sashes, the u-value will depend on how the window is divided into sections. For these products, we refer to the u-value given in the order confirmation.

NPD = Ingen ytelse deklareret

No performance declared

N/A = Ikke aktuelt

Not applicable