

PRODUKTBESKRIVELSE

H-vinduet® Innvendig vindu benyttes til vinduer som skal plasseres innendørs. Vinduene er produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS.

Karmdybde	95 mm eller 116 mm avhengig av vindustype (se ordre for detaljer).
Materialer	Karm, poster og losholter i laminert, fingerskjøtet furu. Glasslister i furu.
Overflatebehandling	Utvendig/innvendig vannbasert maling (se ordre for detaljer).
Glass	1-lags glass, eventuelt 2- eller 3-lags glasspakker med avstandslister ved spesielle behov (se ordre for detaljer).
Tetningslister	EPDM gummilist som glasspakning.
U-verdi	Ikke aktuelt for innvendig produkt.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og overflate.

Ettersyn/kontroll

Overflater kontrolleres årlig. Eventuelle sår og skader i overflaten utbedres.

Vedlikehold

1. gangs behandling av ubehandlede innvendige vinduer

Det anbefales å overflatebehandle produktet for å beskytte det mot slitasje og fuktighet.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av innvendige vinduer:

- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
- Treet må være tørt.
- Grunningsstrøk med tynnet "mager" maling, lakk eller treolje. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- God tørk
- Påføring av egnet toppstrøk. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt

Maling av ferdig malte innvendige vinduer fra fabrikk

Produktet er opprinnelig behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikk. Levetiden på behandlingen vil variere med bruk/slitasjepåvirkning og farge. Ferdigmalte innvendige vinduer i lyse farger, som ikke utsettes for spesielt mye slitasje, vil kunne vare i flere tiår. Mørkere farger kan over lengre tid påvirkes av eventuelt sollys og blekes.

Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere malte innvendige vinduer:

- Skrap av eventuelle løstsittende rester av maling. Sparkle og pusse om nødvendig.
- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt.
- Treet må være tørt.
- Påfør vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.

Rengjøring

Produktet rengjøres med vanlig såpevann. Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og liknende fjernes forsiktig med rødsprit.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid vil variere med bruk. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for anvendelse og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold.

Garanti

5 års produktgaranti i følge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens anbefalinger. Garantien gjelder ikke slitasjeskader eller skader som kan oppstå over tid ved naturlige endringer i treverket, som for eksempel sprekker eller harpiksutslag, med mindre slike skader kan dokumenteres til feil i produksjonsprosessen.

Reklamasjon

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres. Ta kontakt snarest med forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet. Dette gjelder også om det oppstår feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden.

Fuktbestandighet

Produktet tåler normal luftfuktighet. Fukt/væske må tørkes av produktet innen kort tid for å unngå skade på produktet.

MILJØPÅVIRKNING

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyurethanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndetrettsvern.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Restavfall
Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1990 kan ha glass som må behandles som spesialavfall.
For mer info: www.ruteretur.no

TEKNISK SERVICE

Produsent: Lillerønning Snekkerifabrikk AS
Organisasjonsnr.: NO 913 918 487 MVA
Postadresse: Kotsøy, 7387 Singsås
Telefon: 72 43 60 60
E-post: kontor@lilleronning.no
Web: www.lilleronning.no