

PRODUKTBESKRIVELSE

Vindusutføringer og blomsterbrett produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS etter kundespesifikke mål.

Platetykkelse	Standard 18 mm.
Materialer	Laminert og fingerskjøtet furu limtre som standard, trefuktighet 8-10 %.
Overflatebehandling	Grunning og toppstrøk med vannbasert maling for innvendig bruk (tilvalg) (se ordre for detaljer). På grunn av at det benyttes vannbasert overflatebehandling, vil produktet få mer eller mindre synlig trestruktur i overflaten. Strukturen kan være noe ujevn på grunn av lamineringen og fingerskjøtingen av treverket.

ANVENDELSE

Overflatebehandlede plater fra fabrikk må ikke stables eller legges sammen uten mellomlegg da malingsfilmen vil kunne klebes mot hverandre.

Tre er et levende materiale. For at treverket skal kunne bevege seg fritt uten å sprekke, anbefales det at man ikke limer utforingene til utføringsnoten på vinduet. Det vil også være enklere å skifte utføringer senere hvis de ikke limes til vinduet.

Produktet egner seg kun til innendørs bruk, i rom med normal luftfuktighet. Malte produkt kan benyttes i rom med noe høyere luftfuktighet, slik som baderom og vaskerom med god ventilasjon, men tåler ikke direkte påvirkning av fuktighet, slik som for eksempel plassering av fuktige gjenstander på produktet. (Vær spesielt oppmerksom på fuktige blomsterpotter). Dette fører til at malingsfilmen bobler og løsner fra treverket. Ubehandlede utføringer blir misfarget av direkte fuktpåvirkning. Lengre tids påvirkning av fuktighet fører til råteskader på både ubehandlede og malte produkt.

Produktet egner seg ikke som sitteplass i vinduskarmen.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og overflate.

Ettersyn/kontroll

Overflater kontrolleres årlig. Eventuelle sår og skader i overflaten utbedres.

Vedlikehold

1. gangs behandling av ubehandlede vindusutføring og blomsterbrett

Det anbefales å overflatebehandle produktet for å beskytte det mot slitasje og fuktighet.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av vindusutføring og blomsterbrett:

- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
- Treet må være tørt.
- Grunningsstrøk med tynnet "mager" maling, lakk eller treolje. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.
- God tørk
- Påføring av egnet toppstrøk. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt

Maling av ferdig malte vindusutføring og blomsterbrett fra fabrikk

Produktet er opprinnelig behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikk. Levetiden på behandlingen vil variere med bruk/slitasjepåvirkning og farge. Ferdigmalte utføring i lyse farger, som ikke utsettes for spesielt mye slitasje, vil kunne vare i flere tiår. Mørkere farger kan over lengre tid påvirkes av sollyset og blekes.

Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere malte vindusutføring og blomsterbrett:

- Skrap av eventuelle løstsittende rester av maling. Sparkle og pusse om nødvendig.
- Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt.
- Treet må være tørt.
- Påfør vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt.

Rengjøring

Produktet rengjøres med vanlig såpevann. Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og liknende fjernes forsiktig med rødsprit.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid vil variere med bruk. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for anvendelse og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold.

Garanti

5 års produktgaranti i følge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens anbefalinger. Garantien gjelder ikke slitasjeskader eller skader som kan oppstå over tid ved naturlige endringer i treverket, som for eksempel sprekker eller harpikutslag, med mindre slike skader kan dokumenteres til feil i produksjonsprosessen.

Reklamasjon

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres. Ta kontakt snarest med forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet. Dette gjelder også om det oppstår feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden.

Fuktbestandighet

Produktet tåler normal luftfuktighet. Fukt/væske må tørkes av produktet innen kort tid for å unngå skade på produktet.

MILJØPÅVIRKNING

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype produkt: Trevirke, malt eller ubehandlet.

Avfallshåndtering: Gjenvinning

Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg

Avfallstype emballasje: Papp og plast.

Avfallshåndtering: Gjenvinning.

TEKNISK SERVICE

Produsent: Lillerønning Snekkerifabrikk AS

Organisasjonsnr.: NO 913 918 487 MVA

Postadresse: Kotsøy, 7387 Singsås

Telefon: 72 43 60 60

E-post: kontor@lilleronning.no

Web: www.lilleronning.no