

## PRODUKTBEKRIVELSE


Løse sprosser i aluminium er et tilleggsprodukt som fortrinnsvis leveres ferdig montert på vinduer produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS.

Materialer	Sprosseprofiler i aluminium. Festeklips i plast.
Overflatebehandling	Pulverlakkert. Standard farge hvit RAL 9010. Spesialfarger på forespørsel (se ordre for detaljer).

## ANVENDELSE

Her følger en beskrivelse på hvordan de løse sprossene kan tas av og settes på igjen i forbindelse med rengjøring eller vedlikehold av vinduene:

### Klipstype 1



Klipset har en hake som går inn mellom glasslist og glasspakning. Det er utfrest et hakk i glasslisten for enklere å kunne posisjonere sprossene.

For å demontere sprosse med denne type klips, trekk sprossen litt i fra glasslisten slik at klipset får større plass. Bruk så sprosseavtakeren/-jekk nær enden for å vippe løs sprossen. Løsne sprossen fra sidene før toppen, så kan sprossen løftes av bunnen. For å montere sprossen på vinduet igjen, sett sprossen mot bunnglasslisten i riktig posisjon før toppen og sidene presses på plass. Hakkene i glasslistene indikerer riktig posisjonering.

### Klipstype 2



Klipset har en han-del som er festet til glasslistene, samt en hun-del som sitter i enden av sprossene.

For å demontere sprosse med denne type klips, bruk sprosseavtakeren/-jekk nær enden for å vippe løs sprossen. Løsne sprossene fra sidene før toppen, så kan sprossen løftes av bunnen.

For å montere sprossen på vinduet igjen, sett sprossen mot bunnglasslisten i riktig posisjon før toppen og sidene presses på plass.

### Sprosseavtaker/-jekk



Benytt sprosseavtaker/-jekk eller alternativt en spiseskje for å vippe løs sprosseklipsene, slik det er beskrevet ovenfor.

## DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Ettersyn/kontroll

Festeklipsene kan i enkelte tilfeller knekke. Nye klips fås kjøpt hos forhandleren/leverandøren.

## Vedlikehold

### Rengjøring

Produktet rengjøres med vanlig såpevann. Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker. Der vinduene har glass med selvrensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten. Disse vil ødelegge belegget. Se [www.lillerønning.no](http://www.lillerønning.no) for mer informasjon om denne type glass, før du begynner rengjøringsarbeidet.

### Annet vedlikehold

Det trengs normal ikke annet vedlikehold på sprosser av aluminium.

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid vil variere med de lokale klimatiske forhold der vinduet er montert. Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold.

### Garanti

5 års produktgaranti ifølge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens anbefalinger.

### Reklamasjon

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres. Ta kontakt snarest med forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet. Dette gjelder også om det oppstår feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden.

### Fuktbestandighet

Produktet tåler fukt.

## MILJØPÅVIRKNING

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

## HMS-REFERANSER

Det foreligger ingen HMS-referanser for dette produktet.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale, aluminium  
Avfallshåndtering: Restavfall / gjenvinning  
Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1990 kan ha glass som må behandles som spesialavfall.  
For mer info: [www.ruteretur.no](http://www.ruteretur.no)

## TEKNISK SERVICE

Produsent: Lillerønning Snekkerifabrikk AS  
Organisasjonsnr.: NO 913 918 487 MVA  
Postadresse: Kotsøy, 7387 Singsås  
Telefon: 72 43 60 60  
E-post: [kontor@lilleronning.no](mailto:kontor@lilleronning.no)  
Web: [www.lilleronning.no](http://www.lilleronning.no)